



## AUSSCHREIBUNGSTEXTE: MEAFIX MONTAGEDÄMMPLATTEN / SOCKELELEMENTE

### POS. 01

### MEAFIX MONTAGEDÄMMPLATTE

Montagedämmplatte aus 10 oder 12cm starken Dämmstoff

- mit 4mm starker Faserzementplatte kaschiert,
- mit integrierten Befestigungslöchern passend für die Lichtschächte MEAMAX und MEA MULTINORM.

Ausführungen:

STCK.	AUßENMAß (BXH, IN CM)	DÄMMSTÄRKE		FÜR ZARGEN- GRÖßE (BXH, IN CM)	PASSENDE LICHT- SCHÄCHTE*
	113x105	10	12	80x50	A
	122x107	10	12	80x50	B
	113x107	10	12	80x60	A
	122x107	10	12	80x60	B
	133x137	10	12	80x60	B, C
	133x105	10	12	100x50	B
	133x135	10	12	100x50	B, C
	156x137	10	12	100x50	D
	133x107	10	12	100x60	B
	133x137	10	12	100x60	B, C
	156x137	10	12	100x60	D
	133x137	10	12	100x80	B, C
	156x137	10	12	100x80	D
	133x147	10	12	100x100	B, C
	156x147	10	12	100x100	D
	156x137	10	12	125x100	D

\*Passende Lichtschächte:

- A: MEAMAX 80 (B) + MEA MULTINORM 80x100x40
- B: MEAMAX 100 (B) + MEA MULTINORM/MEA AQUA 100x100x40
- C: MEA MULTINORM/MEA AQUA 100x130x40
- D: MEAMAX 125 (B) + MEA MULTINORM/MEA AQUA 125x130x60

Liefern und Einbauen nach Einbaueinleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

rotec GmbH Berlin, D-12101 Berlin

T +49 (30) 789 039 0, F +49 (30) 789 039 90



## POS. 02

### MEAFIX SOCKEL-ELEMENT

Sockel-Element aus 10 oder 12cm starken Dämmstoff

- mit 4mm starker Faserzementplatte kaschiert,
- Dämmung im Sockelbereich für Bodenplatte oder Deckenrandschalung bei der Kellerdecke.

Ausführungen:

STCK.	AUßENMAß (BXH, IN CM)	DÄMMSTÄRKE (IN CM)	
	125x60	10	12

Liefern und Einbauen nach Einbaueinleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

rotec GmbH Berlin, D-12101 Berlin

T +49 (30) 789 039 0, F +49 (30) 789 039 90

## POS. 03

### ZUBEHÖR MEAFIX

Für die Standardmontage.

Ausführungen:

STCK.	ZUBEHÖR/ERGÄNZUNGEN
	MEAFIX Montageset (4x Dämmstoffdübel, 4x Schrauben, 3x Montagekleber)
	MEAFIX Abdeckprofil aus Edelstahl
	MEAFIX Montagekleber 1 Stck. (optional)
	Rostabhebesicherung (optional)

Liefern und Einbauen nach Einbaueinleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

rotec GmbH Berlin, D-12101 Berlin

T +49 (30) 789 039 0, F +49 (30) 789 039 90

## POS. 04

### ZUBEHÖR MEAFIX AQUA

Für die druckwasserdichte Lichtschachtmontage auf Dämmung.

Ausführungen:

STCK.	ZUBEHÖR/ERGÄNZUNGEN
	MEAFIX AQUA-Montageset (4x Dämmstoffdübel, 4x Schrauben, 2x AQUA-Montagekleber für AQUA-Lichtschacht)
	Werber.tec Superflex D24 Reaktivabdichtung 24kg (ca. 20kg á Montagedämmplatte)
	Weber.prim 801 Grundierung 1l (0,2l á Montagedämmplatte)



Glasseidengewebe 1m x 10,5m  
(4 á Montagedämmplatte)

Liefern und Einbauen nach Einbaueinleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

rotec GmbH Berlin, D-12101 Berlin

T +49 (30) 789 039 0, F +49 (30) 789 039 90